

LED pásek KWP-14K-0480-24

Ref. KWP-14K-0480-24



Dimensions: Šířka [W]: 16.7 mm | Maximální délka napájení [L]: 10 m | Dělitelnost [C]: 100 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 12.5 mm | Výška [H]: 4.6 mm



- CRI 90+
- Skvělé zobrazování barev se současnou regulací jasu
- Plynulé nastavení jasu
- Světelnou linii lze získat u většiny profilů KLUŠ a krytem LIGER
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

DALŠÍ INFORMACE

- VAROVÁNÍ! LED pásky s krytím IP65 s použitím silikonového rukávu připravuje na velikost uvedenou zákazníkem pouze společnost KLUŠ - pokud ji přestříhnete sami, páska se odlepi, což bude mít za následek ztrátu záruky
- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	4.8 W/m
Úhel svítu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	70
Počet LED v sekci řezu	7 ks
Spotřeba energie	5 kWh/1000h
Záruka	48

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	554 lm/m	115 lm/W	KWP-14K27-0480-24
3000 K	572 lm/m	119 lm/W	KWP-14K30-0480-24
3500 K	583 lm/m	121 lm/W	KWP-14K35-0480-24
4000 K	607 lm/m	126 lm/W	KWP-14K40-0480-24
5000 K	601 lm/m	125 lm/W	KWP-14K50-0480-24