

# LED pásek KWP-14K-0960-24

Ref. KWP-14K-0960-24



Dimensions: Šířka [W]: 16.7 mm | Maximální délka napájení [L]: 10 m | Dělitelnost [C]: 50 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 6.25 mm | Výška [H]: 4.6 mm



- CRI 90+
- Skvělé zobrazování barev se současnou regulací jasu
- Plynulé nastavení jasu
- Světelnou linii lze získat u většiny profilů KLUŠ a krytem LIGER
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

## DALŠÍ INFORMACE

- VAROVÁNÍ! LED pásky s krytím IP65 s použitím silikonového rukávu připravuje na velikost uvedenou zákazníkem pouze společnost KLUŠ - pokud ji přestříhnete sami, páska se odlepe, což bude mít za následek ztrátu záruky
- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásky

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	9.6 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	140
Počet LED v sekci řezu	7 ks
Spotřeba energie	10 kWh/1000h
Záruka	48

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	1090 lm/m	113 lm/W	KWP-14K27-0960-24
3000 K	1125 lm/m	117 lm/W	KWP-14K30-0960-24
3500 K	1150 lm/m	119 lm/W	KWP-14K35-0960-24
4000 K	1195 lm/m	124 lm/W	KWP-14K40-0960-24
5000 K	1185 lm/m	123 lm/W	KWP-14K50-0960-24