

# LED pásek KWP-14KCR-0480-24

Ref. KWP-14KCR-0480-24



Dimensions: Šířka [W]: 16.7 mm | Maximální délka napájení [L]: 9 m | Dělitelnost [C]: 100 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 14.29 mm



- CRI 95+
- Dokonalé podání barev
- Určená pro stavbu utěsněných svítidel

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
CRI	95
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	4.8 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Délka [L]	5000 mm
Počet LED na 1 m	70
Počet LED v sekci řezu	7 ks
Spotřeba energie	4.8 kWh/1000h
Záruka	48
Energetická třída	F

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	425 lm/m	88 lm/W	KWP-14KCR27-0480-24
3000 K	465 lm/m	96 lm/W	KWP-14KCR30-0480-24
3500 K	480 lm/m	100 lm/W	KWP-14KCR35-0480-24
4000 K	508 lm/m	105 lm/W	KWP-14KCR40-0480-24
5000 K	510 lm/m	106 lm/W	KWP-14KCR50-0480-24