



LED pásek KWP-8K-0480-24

Ref. KWP-8K-0480-24



- CRI 90+
- Skvělé zobrazování barev se současnou regulací jasu
- Plynulé nastavení jasu
- Světelnou linii lze získat u většiny profilů KLUŠ a krytem LIGER
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

DALŠÍ INFORMACE

- VAROVÁNÍ! LED pásy s krytím IP65 s použitím silikonového rukávu připravuje na velikost uvedenou zákazníkem pouze společnost KLUŠ - pokud ji přestříhnete sami, páska se odlepí, což bude mít za následek ztrátu záruky
- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
CRI	90
LxB _y	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	4.8 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Výška [H]	4 mm
Šířka [W]	10 mm
Dělitelnost [C]	100 mm
Vzdálenost mezi LED [D]	12.5 mm
Počet LED na 1 m	70
Počet LED v sekci řezu	7 ks
Maximální délka napájení [L]	10 m
Spotřeba energie	5 kWh/1000h
Záruka	48

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	554 lm/m	115 lm/W	KWP-8K27-0480-24
3000 K	572 lm/m	119 lm/W	KWP-8K30-0480-24
3500 K	583 lm/m	121 lm/W	KWP-8K35-0480-24
4000 K	607 lm/m	126 lm/W	KWP-8K40-0480-24
5000 K	601 lm/m	125 lm/W	KWP-8K50-0480-24