

# LED pásek KWP-8K-1440-24

Ref. KWP-8K-1440-24



Dimensions: Šířka [W]: 10 mm | Maximální délka napájení [L]: 10 m | Dělitelnost [C]: 50 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 6.25 mm | Výška [H]: 4 mm



- CRI 90+
- Skvělé zobrazování barev se současnou regulací jasu
- Plynulé nastavení jasu
- Světelnou linii lze získat u většiny profilů KLUŠ a krytem LIGER
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

## DALŠÍ INFORMACE

- VAROVÁNÍ! LED pásy s krytím IP65 s použitím silikonového rukávu připravuje na velikost uvedenou zákazníkem pouze společnost KLUŠ - pokud ji přestříhnete sami, páska se odlepí, což bude mít za následek ztrátu záruky
- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásy

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	14.4 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	140
Počet LED v sekci řezu	7 ks
Spotřeba energie	15 kWh/1000h
Záruka	48

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	1610 lm/m	111 lm/W	KWP-8K27-1440-24
3000 K	1663 lm/m	115 lm/W	KWP-8K30-1440-24
3500 K	1703 lm/m	118 lm/W	KWP-8K35-1440-24
4000 K	1773 lm/m	123 lm/W	KWP-8K40-1440-24
5000 K	1773 lm/m	123 lm/W	KWP-8K50-1440-24