


LED pásek KWP-CR-1440-24

Ref. KWP-CR-1440-24V



Dimensions: Šířka [W]: 16.7 mm | Maximální délka napájení [L]: 3.5 m | Dělitelnost [C]: 50 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 7.14 mm



- CRI 95+
- Dokonalé podání barev
- Určená pro stavbu utěsněných svítidel

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
CRI	95
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	14.4 W/m
Úhel svítu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Délka [L]	5000 mm
Počet LED na 1 m	140
Počet LED v sekci řezu	7 ks
Spotřeba energie	14.4 kWh/1000h
Záruka	48
Energetická třída	F

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	1235 lm/m	85 lm/W	KWP-CR27-1440-24
3000 K	1350 lm/m	93 lm/W	KWP-CR30-1440-24
3500 K	1395 lm/m	96 lm/W	KWP-CR35-1440-24
4000 K	1480 lm/m	102 lm/W	KWP-CR40-1440-24
5000 K	1495 lm/m	103 lm/W	KWP-CR50-1440-24