


LED pásek KWP-RGBW-1530-24

Ref. KWP-RGBW-1530-24



Dimensions: Šířka [W]: 12 mm | Maximální délka napájení [L]: 6 m | Dělitelnost [C]: 62.5 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 10 mm | Výška [H]: 4 mm



- Certifikát UL
- 3-stupňová MacAdamova elipsa při srovnání barevnosti (platí pro bílou barvu)
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

DALŠÍ INFORMACE

- VAROVÁNÍ! LED pásy s krytím IP65 s použitím silikonového rukávu připravuje na velikost uvedenou zákazníkem pouze společnost KLUŠ - pokud ji přestříhnete sami, páska se odlepi, což bude mít za následek ztrátu záruky
- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
Barva LED	RGB+W
CRI	90
Týká se jen bílé barvy	ano
Světelný tok	252 lm/m 48 lm/m 330 lm/m 68 lm/m
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	15.3 W/m
Úhel svitu	120°

Počet LED na 1 m	384
Počet LED v sekci řezu	24 ks
Spotřeba energie	4 kWh/1000h
Záruka	48

Barva světla	Světelná účinnost
3000 K	16 lm/W
RED	3 lm/W
GREEN	21 lm/W
BLUE	4 lm/W